

Sistemas 50 y 75 mástiles de un solo tubo



Sistema 50
disponible en:

NEGRO

MULTICAM

Sistema 75
disponible en:

NEGRO

MULTICAM

MULTICAM
ARID

MULTICAM
ALPINE

Los sistemas de mástil solo tubo Rolatube aportan un ahorro de peso y espacio sin igual, ya que caben en bolsas blandas de solo 170 mm x 250 mm x 180 mm (6,6" x 9,8" x 7") y pesan tan solo 2,4 kg (5,2 lb). Hay accesorios disponibles para una mayor facilidad, rapidez y flexibilidad, y pueden permitir el despliegue con solo dos personas.

Existe una gama de adaptadores para el montaje de los equipos de vigilancia y comunicación (véase la página 13). El Departamento de Servicios Técnicos de Rolatube está a su disposición para asesorarle sobre la solución adecuada para su aplicación.

Sistema de mástil solo tubo	Carga superior máxima ¹	Peso del sistema ²
Sistema 50 2 m (6,6')	10 kg (22 lb)	2 kg (4,4 lb)
Sistema 50 3 m (9,8')	7 kg (15,4 lb)	2,4 kg (5,3 lb)
Sistema 50 4 m (13,1')	3 kg (6,6 lb)	2,9 kg (6,4 lb)
Sistema 75 3 m (9,8')	11 kg (24,2 lb)	3,8 kg (8,4 lb)
Sistema 75 4 m (13,1')	7 kg (15,4 lb)	4,5 kg (9,9 lb)
Sistema 75 5 m (16,4')	5 kg (11 lb)	5,1 kg (11,2 lb)
Sistema 75 7 m (22,9')	2 kg (4,4 lb)	8 kg (17,6 lb)

¹ Solo el peso máximo. El área de la vela se debe analizar con el representante técnico de Rolatube.

² Sin estacas.

Datos técnicos

Los sistemas de mástiles militares Rolatube se han desarrollado para cumplir las normas medioambientales apropiadas definidas en MIL-STD-810G, que cubre tanto el rendimiento medioambiental como la robustez en el transporte.

Los sistemas Rolatube cumplen o superan las siguientes normas de rendimiento medioambiental:

- 501.5** Alta temperatura (almacenamiento en seco caliente, A1: 71 °C, funcionamiento en seco caliente A1: 49 °C)
- 502.5** Baja temperatura (almacenamiento básico en frío C1: -45 °C, funcionamiento básico en frío C1: -31 °C)
- 505.5** Radiación solar
- 510.5** Arena y polvo
- 512.5** Inmersión en agua
- 514.6** Vibración
- 516.6** Choque de transporte
- 521.3** Hielo y lluvia helada
- 504.1** Contaminación por fluidos

500.2 Baja presión

Los productos Rolatube se fabrican con compuestos termoplásticos no conductores.

Todos los sistemas de mástil descubierta están diseñados para utilizarse con vientos de hasta 100 km/h (62 mph), si están correctamente arriostrados e instalados.

Eliminación al final de la vida útil: los productos Rolatube están fabricados con materiales reciclables y, por tanto, se pueden reciclar al final de su vida útil.

La incineración a alta temperatura de los componentes no metálicos de Rolatube puede darse a cabo en un despliegue equipado con depuradores adecuados para tratar la incineración de hidrocarburos de cadena larga.

En la fabricación de los sistemas de mástil Rolatube no se utilizan materias primas peligrosas o controladas.

Descargo de responsabilidad: La información técnica y operativa contenida en este documento se refiere únicamente a los productos específicos a los que se hace referencia en el documento y puede no ser aplicable cuando el producto no se utilice de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento. La empresa se reserva el derecho de cambiar la información técnica y operativa ocasionalmente. Los términos y condiciones de la empresa se pueden encontrar en el sitio web de la empresa: www.rolatube.com.